



Quality is in our nature

## PRODUCTINFORMATIE

September 2015



# EUROL VOORVORKOLIE SAE 15

Eurol® Vorkoliën worden gefabriceerd uit zorgvuldig gekozen paraffinische basisoliën met een laag stolpunt en een hoge viscositeitindex.

Eurol® Vorkoliën worden voorzien van zeer effectieve additieven. Deze zorgen voor een exceptionele hydraulische vering en demping, waarbij scuffing en slijtage tot een minimum gereduceerd worden en de bewegingen soepel verlopen. Daarnaast wordt de nodige bescherming geboden tegen schuimvorming en corrosie. Eurol® Vorkoliën tasten de afdichtingen niet aan.

Eurol® Vorkoliën zijn thermisch en oxidatief stabiel en kunnen in een breed temperatuursbereik ingezet worden. Dankzij de stabiele viscositeitsindexverbetersaars blijven deze oliën hun viscositeit voor zeer lange tijd behouden.

## PERFORMANCE

Eurol Vorkoli zijn ontwikkeld en afgestemd op de eisen van vorkfabrikanten en zijn verkrijgbaar in de SAE klassen: 2.5 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 en 10W30

Naast deze universele voorvorkoli levert Eurol vorkoli voor specifieke merken als Suzuki

Toepassing:

Eurol Vorkoli worden aanbevolen in vorken van toer-, cross-, race-, en trailmotoren.

## SPECIFIEKE WAARDEN

|                            |      | 2,5   | 5     | 10    | 15    | 20    | 30    | 40    | 1030  |
|----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Soortelijk gewicht bij 20C | Kg/L | 0,823 | 0,863 | 0,862 | 0,869 | 0,872 | 0,876 | 0,878 | 0,869 |
| Viscositeit 100C           | cSt  | 2,5   | 5,3   | 6,1   | 7,2   | 8,2   | 9,7   | 14,1  | 10,6  |
| Viscositeit 40C            | cSt  | 6,6   | 25,8  | 32,0  | 45,0  | 49,9  | 69,0  | 114   | 67,0  |
| Viscositeits Index         |      | 272   | 144   | 141   | 121   | 137   | 121   | 124   | 147   |
| Vlampunt COC               | C    | 120   | 201   | 204   | 205   | 210   | 223   | 228   | 216   |
| Stolpunt                   | C    | -45   | -39   | -36   | -33   | -30   | -27   | -24   | -30   |

## LEVERBARE VOLUMES

E107010 - 250ML, E107010 - 500ML, E107010 - 1L

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

